



Rejillas plegables y cesto regulable en altura

Los lavavajillas AEG permiten la personalización total de los compartimentos interiores. Rejillas plegables únicas y cestos regulables en altura que se adaptan a recipientes de cualquier forma y tamaño.

Lavavajillas AirDry de 60 cm con capacidad para 13 cubiertos con display LCD, Inicio diferido y control AutoSense de los ciclos de limpieza, desconexión automática y 5 programas a 4 temperaturas, motor inverter 46 dB(A), INOX, Clase A+++

Ventajas y características

Rendimiento rápido y eficaz

Este lavavajillas ofrece un rendimiento perfecto y rápido gracias a su programa especial de media hora.



- Instalación: Libre instalación
- Clasificación Energética: A/A/A
- Acero inox antihuellas: panel, puerta, zócalo y laterales.
- Puerta de acero INOX antihuellas
- Nº de cubiertos: 13
- Nivel de ruido: dB
- Consumo de agua y energía: 9.9 l, 0.82 kWh para el programa de Eco 50
- Programa de protección de cristal
- 5 programas, 4 temperaturas
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Desconexión automática AutoOff
- Tecnología termo eficiente
- Inicio Diferido de 1 a 24 horas
- Indicador de tiempo remanente
- Lavavajillas SENSORLOGIC
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico
- Cesto inferior con 2 bastidores plegables para platos, Tirador de plástico
- Cesto para cubiertos
- AQUA-CONTROL

Inicio Diferido, programa el inicio del ciclo según te convenga

Tú decides cuándo deseas que funcione tu lavavajillas. Con la función de Inicio Diferido, puedes cargarlo y programar la hora de inicio según tus necesidades. Puedes retrasar el inicio hasta 24 horas.



AutoSense, adapta el ciclo para un consumo eficiente

Los sensores avanzados de los lavavajillas AEG ajustan automáticamente la duración, la temperatura y el consumo de agua de acuerdo con el nivel de suciedad de cada carga. Ahora dispones de ciclos personalizados a medida para cada tipo de carga y siempre con los mejores resultados.



Especificaciones de producto

Tipo instalación	Libre instalación	Duración del programa «en espera» en minutos	5
Cubiertos	13	Motor	Inverter
Clase	Clase A+++	Fusible requerido (A)	10
Nivel de ruido (dB(A))	46	Voltaje (V):	220-240
Nº de programas	5	Frecuencia (Hz)	50
Nº de temperaturas	4	Potencia (W)	1950
Sistema QuickSelect	No lleva	Medidas (mm)	850x600x625
SprayZone	No	Alto x Ancho x Fondo (hueco)	0-0x0x0
Programas	30 minutos a 60° C, AutoSense de 45°C a 70° C, Eco, Cristalería 40°, Intensivo a 70°	Longitud del cable (m)	1.5
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Opciones, Selección de programas, Inicio	Beam-On-Floor	No
Consumo energético anual (kWh)	234	Dispositivo antifugas	Flotador
Consumo energético (kWh) (2010/30/EC)	0.82	Código de producto	911 514 027
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.5	Código EAN	7332543571314
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC)	2775	Product Partner Code	B – Open All
Consumo de agua (L) (2010/30/EC)	9.9		
Eficacia de lavado (2010/30/EC))	A		
Eficacia de secado (2010/30/EC)	A		
Programa Declarado (2010/30/EC)	Eco 50		
Duración del programa estándar (min):	237		

PSGBDW170DE00005

