



Serie 6000 FlexiBridge®, versatilidad total

Con las placas de inducción de la Serie 6000 FlexiBridge, puedes personalizar tu propia zona de cocción combinando dos zonas para crear una más grande que te permite cocinar con 2 zonas medianas (2-2), 1 pequeña y otra grande (1-3 o 3-1), o una muy grande (4). Es ideal para cocinar con planchas de gran tamaño o preparar varias

Placa de inducción biselada extraplana de 60 cm con 4 zonas Power, 1 zona Flexipuente + 1 Zona Puente, potencia 7.350 W, Control táctil deslizante con función PowerBoost, temporizador en cada zona y función Pausa

Ventajas y características



Cocción versátil con FlexiBridge®


La función FlexiBridge® permite adaptar la zona de cocción combinando y controlando hasta 4 segmentos de distintas formas. Es ideal para bandejas alargadas o de gran tamaño, o cuando necesitas cocinar varios platos al mismo tiempo.

- Biselada
- Control deslizante de la zona de cocción
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador
- Indicadores de calor residual



Función PowerSlide, cambia la temperatura de cada recipiente con rapidez

Si necesitas un control inmediato de la temperatura de cocción, deslizando el recipiente por la zona PowerSlide, puedes pasar de fuego fuerte a fuego medio y fuego lento en un instante.



Función Puente, combina dos zonas de cocción en una

Cocina sin problemas en una única y gran zona de cocción que comparte los mismos ajustes de temperatura y tiempo de cocción y es ideal para cocinar con una plancha grill.

Función PowerBoost, potencia intensiva para acabar más rápido

Se acabó eso de esperar a que el agua hierva. La función PowerBoost activa en un instante la potencia intensiva de la zona de cocción para que disfrutes de agua hirviendo en menos de 90 segundos.

Temporizador fin de cocción, cocina de precisión

El temporizador puede ajustarse hasta los 60 minutos y apagará la zona de cocción automáticamente cuando finalice el tiempo programado.

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Gas butano/propano	No aplica
Tamaño (cm)	60	Código de producto	949 597 986
Mandos de control	Deslizante independiente	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Estética	Cuádruple biselado	Código EAN	7332543988709
Potencia total (W)	7350	Código de producto	E - Generic Partner All
Dimensiones	590x520	Altura del embalaje	118
Zona cocción frontal dcho.	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	Anchura del embalaje	678
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	Profundidad del embalaje	600
Zona cocción posterior dcho.	2300/3200W/170x265mm	Peso bruto	12.76
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm		
Funciones de control	Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Puente flexible, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, PowerSlide, Indicador de calor residual, Activar función puente a la derecha, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.6		
Tipo de enchufe	No incluye enchufe		

