

## SI2M7643D

ENCIMERA 60 CM, INDUCCIÓN, BASE CRISTAL  
VITROCERÁMICO, NEGRO

EAN13: 8017709257910

VITROCERÁMICA INDUCCIÓN

- Encimera vitrocerámica inducción 60 cm
- Cristal negro Easy clean, borde recto
- 4 zonas de inducción, 2 multizona
- 15 niveles de potencia
- Datos nominales de conexión eléctrica:7200W

### Características técnicas

- Anterior izquierda - Inducción - multizona - 2300 W - Booster 3200 W - Ø 21 cm
- Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2300 W - Booster 3200 W - Ø 21 cm
- Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2300 W - Booster 3200 W - Ø 21 cm
- Posterior derecha - Inducción - multizona - 2300 W - Booster 3200 W - Ø 21 cm

### Funciones





**ECO-LOGIC:**



La opción ECO-logic limita el consumo total de energía en el valor promedio (3,0 kW) instalado en los hogares, por lo que puede usar simultáneamente otros electrodomésticos



**Touch-Control:**



Los mandos Touch-Control, presente en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, se pueden activar la función con un simple toque.

**Bloqueo mandos:**




La opción bloqueo mandos, presente en el aparato, le permite bloquear todas las funciones y establecer programas y funciones, para una total seguridad sobre todo en la presencia de niños.



**Opción Booster:**



La opción Booster presente en la encimera de inducción, permite que la placa funcione a plena potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



**Quick Start:**



Con la opción Selección rápida la cocción inicia al máximo grado de temperatura para poder disminuir automáticamente transcurrido un determinado periodo de tiempo.



**Timer:**



Uso del temporizador se puede programar fuera de las zonas de cocción después de un tiempo de operación determinado, variable de 1 a 99 minutos. Al finalizar la hora programada, la placa se apaga y emite pitidos.



**Tiempo transcurrido:**



La función le permite comprobar el tiempo transcurrido desde el inicio de la cocción.



**Sistema e sobrecalentamiento:**



Sistema anti-re calentamiento, que provoca el paro de la encimera cuando esta supera la temperatura de seguridad.



**Anti-derrames:**



Especial dispositivo anti-derrames, para la encimera en presencia de abundante líquido.

**Multi zona:**

Con las zonas de cocción multi zona la encimera se pueden usar como dos grandes espacios de cocina, o divididos en zonas separadas.



Adaptándose automáticamente al tamaño y la posición del recipiente y se calienta sólo el área necesaria, asegurando la mejor distribución del calor y la máxima eficacia.



**Inducción:**



La encimera de inducción funciona mediante bobinas circulares que emiten un campo magnético sólo en contacto con un recipiente desde el fondo de un material ferroso, a la que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad. La función le permite comprobar el tiempo transcurrido desde el

**Inicio retardado:**



Permite un máximo de 24 horas para posponer el inicio del programa, de acuerdo a sus necesidades, y posterior hacer el lavado, incluso en horario de reducción de costo de energía.

**SMEG España**  
**Hidráulica, 4**  
**P. I. Ferreria**  
**08110 Montcada I Reixac (Barcelona)**  
**Tel.: +34 93 56 50 250**  
**Fax : +34 93 56 44 310**

