

Serie | 6 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)
PKK651FP2E
Placa vitrocerámica de 60 cm de ancho
Terminación biselada
EAN: 4242005036905

Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- Zonas de cocción de 18 y 28 cm. ampliables.
- **Programación de tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción transcurrido el periodo de tiempo seleccionado.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
- **Función Mi Consumo:** permite conocer el consumo de energía al finalizar la cocción.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :	592
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :	96 x 590 x 752
Peso neto (kg) :	8,0
Peso bruto (kg) :	9,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vitrocerámica
Color superficie superior :	negro
Certificaciones de homologacion :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242005036905
Potencia de conexión eléctrica (W) :	5750
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60


Accesorios opcionales

HEZ390042 : Set de 4 piezas: 1 sartén + 3 cacerolas.

Serie | 6 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)**PKK651FP2E****Placa vitrocerámica de 60 cm de ancho****Terminación biselada****EAN: 4242005036905****Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción
y de una limpieza sencilla.**

-
- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
 - 3 zonas vitrocerámicas:
 - - 1 zona gigante de 28/21 cm
 - - 1 zona de 18/12 cm
 - - 1 zona de 15 cm
 - Función Sprint
 - Función Memoria
 - Función Mi Consumo
 - Función Clean: bloqueo temporal del control
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
 - Posibilidad de desconectar las señales acústicas
 - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
 - Indicador de calor residual dual (H/h)
 - Desconexión automática de seguridad de la placa
 - Indicador luminoso de funcionamiento
 - Sensor de apagado rápido

