

## iQ300, Campana decorativa de pared, 60 cm LC66BHM50



B



Campana decorativa de pared con gran capacidad de extracción y cuidado diseño.

- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ touchControl con display: fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Tipología : Wall-mounted  
 Certificaciones de homologación : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130 cm  
 Altura del conducto decorativo : 583-912/583-1022 mm  
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 53 mm  
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 550 mm  
 Dist mín resp zonas cooc gas : 650 mm  
 Peso neto : 11,8 kg  
 Tipo de control : Electrónica  
 Máxima extracción de aire : 368 m<sup>3</sup>/h  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 441 m<sup>3</sup>/h  
 Máxima extracción de aire en recirculación : 337 m<sup>3</sup>/h  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 605 m<sup>3</sup>/h  
 Número de lámparas : 2  
 Nivel de contaminación acústica : 60 dB(A) re 1 pW  
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm  
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable  
 Código EAN : 4242003804919  
 Potencia de conexión : 220 W  
 Intensidad corriente eléctrica : 10 A  
 Tensión : 220-240 V  
 Frecuencia : 50; 60 Hz  
 Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación : Montaje en pared

### Accesorios opcionales

LZ12350	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12250	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ11FXC56	Set recirc. Alta efic. Antipolen (exterior)
LZ11DXI16	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
LZ11DXI14	Set de recirculacion alta eficiencia
LZ10DXU00	Set de recirculacion tradicional
LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



4 242003 804919

**iQ300, Campana decorativa de pared,  
60 cm  
LC66BHM50**

#### Equipamiento

##### Prestaciones

- touchControl
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas.
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 605 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 368 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Instalación en recirculación

##### Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

##### Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 600 x 500 mm

## iQ300, Campana decorativa de pared, 60 cm LC66BHM50

### Dibujos acotados

