



Modelos	HLF 940	HSF 900	COUNTRY STYLE HR 750	COUNTRY STYLE HR 550	IOVEN	HLD 45.15	HLB 860 P	HLB 840 P	HSB 635 P HSB 630 P	HSB 625 P HSB 620 P
---------	---------	---------	----------------------------	----------------------------	-------	-----------	-----------	-----------	------------------------	------------------------

**DIMENSIONES INTERIORES**

Alto (mm)	318	318	315	315	367	215 / 117	367	367	367	367
Ancho (mm)	639	639	466	466	475	452 / 418	475	475	475	475
Fondo (mm)	380	380	390	390	405	395 / 368	405	405	405	405
Capacidad neta/ bruta (litros)	77 / 91	77 / 91	57 / 65	57 / 65	70 / 71	38-18 / 48-31	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	3.553	2.848	2.693	2.623	3.198	2505 / 3643	3.552	3.552	3.552	3.552
Longitud cable de conexión (cm)	190+clavija	110	110	110	150+clavija	200	150+clavija	150	150	150

**CONSUMOS ELÉCTRICOS**

Resistencia solera (W)	1.055	1.055	1.150	1.150	1.150	1050 / 1800	1.050	1.050	1.050	1.050
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1.700/2.750	1.700/2.750	1.500/2.600	1.400	1.100/2.500	1400 / 1800	1.050/2.450	1.050/2.450	1.050/2.450	1.050/2.450
Resistencia bóveda + solera (W)	2.105	2.105	2.250	2.550	2.550	2450 / 3600	2.450	2.450	2.450	2.450
Resistencia turbo (W)	2.400	-	2.000	-	2.000	- / -	2.000	2.000	-	-
Turbina multifunción (W)	30	30	30	30	22	30 / -	25	25	25	25
Iluminación interior (W)	25 + 25	25 + 25	25	25	4 x 2 LED	25 / 25	25	25	25	25
Motor refrigeración (W)	18	18	18	18	18	18 / -	30	30	30	30

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Desconexión autom. en puerta	✓	✓	✓	-	✓	- / ✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad del panel	✓	-	-	-	✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓
Protector de grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓ / -	✓	✓	✓	✓
Anti-vuelco de parrillas / bandejas	✓	✓	✓	✓	✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓
Nº de cristales en puerta	3	3	2	2	3	2 / 2	4	4	4	3

**CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Eficiencia energética (1)	A	A	A	A	A+	A / -	A+	A+	A+	A+
---------------------------	---	---	---	---	----	-------	----	----	----	----

Modelos	HLB 860	HLB 850	HLB 840	HLB 830	HSB 645 HSB 640	HSB 635 HSB 630	HSB 615 HSB 610	HBB 605	HBB 535 HBB 510	HBB 435 HBB 490
---------	---------	---------	---------	---------	--------------------	--------------------	--------------------	---------	--------------------	--------------------

**DIMENSIONES INTERIORES**

Alto (mm)	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
Ancho (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475	475	465
Fondo (mm)	405	405	405	405	405	405	405	405	441	441
Capacidad neta/ bruta (litros)	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	76 / 77	72 / 75

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	3.215	3.215	3.215	2.615	3.215	2.615	2.615	2.615	2.593	2.593
Longitud cable de conexión (cm)	150+clavija	150+clavija	150	150	150	150	150	150	150	150

**CONSUMOS ELÉCTRICOS**

Resistencia solera (W)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1.100/2.500	1.400/2.500	1.100/2.500	1.400	1.100/2.500	1.100/2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Resistencia bóveda + solera (W)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
Resistencia turbo (W)	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-
Turbina multifunción (W)	22	22	22	22	22	22	22	22	-	-
Iluminación interior (W)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Motor refrigeración (W)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Desconexión autom. en puerta	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloqueo de seguridad del panel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Protector de grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-vuelco de parrillas / bandejas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nº de cristales en puerta	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2

**CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Eficiencia energética(1)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A
--------------------------	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---