



SenseBoil®, evita derrames y olvídate de limpiar

Deja que el sensor de ebullición de esta placa detecte cuando rompe a hervir el agua para reducir automáticamente la potencia a fuego lento. Se acabó tener que estar pendiente del agua para que no acabe todo manchado al salpicar.

Placa de inducción flexible de 60 cm extraplana de 3 zonas Power, una de ellas de 28 cm y 3,7 kW, controles táctiles deslizantes, función Puente bizona, asistente de cocción con sensor de ebullición, función Pausa, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible.

Ventajas y características

SenseBoil®, aprovecha al máximo tus habilidades culinarias con toda facilidad

La tecnología SenseBoil® de las placas AEG es, junto con la tecnología SensePro® y SenseFry®, una de las más avanzadas y útiles para ayudarte a cocinar sobre la placa de forma que aproveches al máximo tus habilidades culinarias con toda facilidad.



- Inducción
- Control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Calentamiento rápido automático
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

El sistema de conexión «Hob2Hood» se comunica de forma remota con las campanas extractoras «Hob2Hood», activandolas automáticamente y regulando la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades puntuales del proceso de cocción.



Función Puente, convierte dos zonas de cocción en una

La función Puente permite unir dos zonas de cocción en una única zona más grande, perfecta para utensilios de gran tamaño o especiales como una plancha grill. Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para unos resultados homogéneos.



Controles táctiles deslizantes independientes para cada zona de cocción

El panel de control de esta placa permite seleccionar fácilmente la temperatura exacta. Basta con tocar suavemente el nivel de potencia adecuado en el mando deslizante y la potencia calorífica se ajustará al instante siguiendo nuestras instrucciones.

MaxiSense®, la placa de inducción adapta automáticamente la zona de cocción al tamaño del recipiente

Las zonas de cocción MaxiSense® detectan automáticamente el tamaño y forma del recipiente, ya sea grande o pequeño, sin renunciar a un ápice de rendimiento. Control culinario total sobre el proceso de cocción.

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Longitud del cable (m)	1.5
Tamaño (cm)	60	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Mandos de control	Electrónico, Deslizante independiente	Código de producto	949 597 746
Estética	Sin marco	Código EAN	7332543735143
Dimensiones	590x520	Product Partner Code	E - Generic Partner All
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm		
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm		
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm		
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		

