ZDLN6531







Cobertura total de agua para llegar a cada rincón

El brazo aspersor alcanza cada rincón de la cavidad para una limpieza total, sin necesidad de aclarar previamente o volver a lavar ninguna pieza. Todo queda con un brillo impecable y sin manchas, incluso cargando al máximo el lavavajillas

Lavavajillas AirDry integrable de 60 cm con capacidad para 13 cubiertos, Motor Inverter, Display LCD con panel TimeSet, 8 programas a 3 temperaturas, brazo aspersor OrbitClean, SoftSpikes, «Beam-on-Floor», Puerta deslizante, 44 dB(A), Clase A+++


Ventajas y características




Un secado el triple de eficiente con AirDry

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

Ajuste intuitivo del programa de limpieza con







La cristalería delicada no se puede lavar de forma más segura que con SoftSpikes de Zanussi, un mecanismo que sujeta perfectamente las copas protegiéndolas frente a los daños.

Tu cristalería cuidada con SoftSpikes


Beam on Floor, información luminosa de tu ciclo

Este lavavajillas tiene una forma inteligente de mantenerte informado sobre el estado del ciclo. La tecnología Beam on floor proyecta una luz roja en el suelo mientras dura el ciclo. Cuando termina, cambia a una luz verde. Sencillo y eficaz.

Alcance total con OrbitClean

Una limpieza impecable y sin manchas. El brazo aspersor satélite deja cada carga sin manchas. Nuestra tecnología tiene una cobertura de rociado hasta tres veces mejor que la estándar, por lo que incluso los utensilios más voluminosos se lavan a fondo.

- · Instalación: Integrable
- · Clasificación Energética: A/A/A
- · Lavavajillas de instalación en altura
- Nº de cubiertos: 13
- Nivel de ruido:dB
- Consumo de agua y energia: 9.9 I, 0.821 kWh para el programa de Eco 50
- · 8 programas, 3 temperaturas
- Paneles de texto
- Inicio Diferido de 1 a 24 horas
- · Indicador de tiempo remanente
- · «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- · Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con 2 Tiras de púas de goma «SoftSpikes», Estantes taza plegable, Tirador de plástico a color
- · Cesto inferior con 2 bastidores plegables para platos, Tirador de plastico a color
- Cesto para cubiertos
- Sistema AquaStop
- Medidas hueco (mm): 820/880 x 600 x 550





Especificaciones de producto

Integrable
13
Clase A+++
44
8
3
Sí, de dos funciones
No
160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Inicio diferido, GlassCare, On/Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower
234
0.821
0.5
2772
9.9
Α
Α
Eco 50

Duración del programa estándar (min):	240
Duración del programa «en espera» en minutos	1
Motor	Inverter
Fusible requerido (A)	10
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	1950
Medidas (mm)	818x596x550
Alto x Ancho x Fondo (hueco)	820-880x600x550
Longitud del cable (m)	1.5
Beam-On-Floor	Rojo/Verde
Dispositivo antifugas	Flotador
PNC	911 536 478
EAN	7332543712847
Código de producto	All Open

